osmoze

SOLUTIONS DE TRAITEMENT DE L'EAU

ACS CERTIFIÉ | NORME CE

Adoucisseur Monobloc — Série OSMO/C-M ¾" ou 1"

Gamme d'adoucisseurs professionnels automatiques monobloc, conçue pour offrir une fiabilité maximale, une grande compacité et une haute performance d'adoucissement.

6 Cycles	100%	ACS	Pro/Compact
VANNE RÉGULATION	ANTI-CORROSION	CONFORMITÉ SANITAIRE	FORMAT MONOBLOC

Présentation & Ensembles d'Équipement

La série OSMO/M intègre une vanne de régulation électronique de pointe qui pilote automatiquement l'ensemble du cycle de régénération. Elle garantit la mise à disposition permanente d'une eau adoucie pour les applications résidentielles et professionnelles.

Équipements de Série

- Bouteille de résine en fibre de verre 100% anti-corrosion
- Résine échangeuse d'ions à haut rendement (agréée Ministère de la Santé)
- Vanne de régulation 6 cycles conforme aux normes CE
- Flotteur double sécurité de saumurage intégré
- Vidange 12/19 armée avec colliers de serrage inclus

Flexibilité & Configurations

- **Gestion intelligente :** Réglage de la dureté résiduelle proportionnel au débit d'eau consommé, intégré sur le corps de la vanne
- **Versions d'eau :** Adapté pour eau froide.
- **Format compact :** Tailles basses disponibles (intégration sous plan de travail).
- **Programmation :** Électronique chronométrique ou volumétrique horaire.

✓ **Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) :** Tous les composants en contact avec l'eau sont rigoureusement homologués pour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine.





Caractéristiques Techniques par Modèle

Référence	Vol. Résine	Pouvoir d'échange	E/S	Conso. Sel / Régé.	Dimensions (H×L×P mm)	Capacité Sel
OSMO/M 40V	4 L	22 m3.°TH	20/27 26/34	0,8 kg	520 × 240 × 435	15 kg
OSMO/M 80V	8 L	44 m3.°TH	20/27 26/34	1,2 kg	670 × 320 × 500	25 kg
OSMO/M 100V	10 L	55 m3.°TH	20/27 26/34	1,5 kg	670 × 320 × 500	25 kg
OSMO/M 140V	14 L	77 m3.°TH	20/27 26/34	2,1 kg	670 × 320 × 500	20 kg
OSMO/M 160V	16 L	88 m3.°TH	20/27 26/34	2,4 kg	1140 × 320 × 500	75 kg
OSMO/M 200V	20 L	110 m3.°TH	20/27 26/34	3,0 kg	1140 × 320 × 500	75 kg
OSMO/M 250V	25 L	137 m3.°TH	20/27 26/34	3,7 kg	1140 × 320 × 500	65 kg
OSMO/M 300V	30 L	165 m3.°TH	20/27 26/34	4,5 kg	1140 × 320 × 500	60 kg

Conditions de Service

- **Température de service :** Min. 1 °C / Max. 35°C
- **Pression de service :** Min. 2,0 bar / Max. 6,0 bar
- *Remarque :* Prévoir la pose d'une vanne casse-vide en amont en cas de risque de dépression.

Alimentation Électrique

- **Tension vanne :** 12 V – 500 mA (Norme CE)
- **Transformateur inclus :** 230 V 50 Hz / 12 V
- Électronique protégée et faible consommation énergétique

Fournitures & Accessoires en Option

• Trousse d'analyse TH-TEST • Vanne By-pass ou adaptateurs ¾'' ou 1'' • Flexibles de raccordement Inox

COORDONNÉES & ASSISTANCE TECHNIQUE

Osmoze SARL — 10 rue Sir Frédéric Soddy, 94000 Créteil

Tél : 01.41.93.60.14 / 06.47.61.06.41

tlebrun@osmoze-eau.fr