Adoucisseur Monobloc — Série OSMO/F-M ¾" ou 1"

Gamme d'adoucisseurs professionnels automatiques monobloc, conçue pour offrir une fiabilité maximale, une grande compacité et une haute performance d'adoucissement.

5 Cycles	100%	ACS	Pro/Compact
VANNE RÉGULATION	ANTI-CORROSION	CONFORMITÉ SANITAIRE	FORMAT MONOBLOC

Présentation & Ensembles d'Équipement

La série OSMO/M intègre une vanne de régulation électronique de pointe qui pilote automatiquement l'ensemble du cycle de régénération. Elle garantit la mise à disposition permanente d'une eau adoucie pour les applications résidentielles et professionnelles.

Équipements de Série

- Bouteille de résine en fibre de verre 100% anti-corrosion
- Résine échangeuse d'ions à haut rendement (agréée Ministère de la Santé)
- Vanne de régulation 5 cycles conforme aux normes CE
- Flotteur double sécurité de saumurage intégré
- Vidange 12/19 armée avec colliers de serrage inclus

Flexibilité & Configurations

- **Gestion intelligente :** Réglage de la dureté résiduelle proportionnel au débit d'eau consommé, intégré sur le corps de la vanne
- **Versions d'eau :** Adapté pour eau froide.
- **Format compact :** Tailles basses disponibles (intégration sous plan de travail).
- **Programmation :** Électronique chronométrique ou volumétrique horaire.

✓ **Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) :** Tous les composants en contact avec l'eau sont rigoureusement homologués pour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine.





Caractéristiques Techniques par Modèle

Référence 20/27	Volume de résine (L)	Pouvoir d'échange m³.°TH	Conso. sel Kg / régé.	Haut. (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité de sel
OSMO/F M20 – 4	4L	22	0.8Kg	540	240	435	15Kg
OSMO/F M20 – 8	8L	44	1.2Kg	670	320	500	25Kg
OSMO/F M20 – 10	10L	55	1.5Kg	670	320	500	25Kg
OSMO/F M20 – 14	14L	77	2.1Kg	670	320	500	20Kg
OSMO/F M20 – 16	16L	88	2.4Kg	1 140	320	500	75Kg
OSMO/F M20 – 20	20L	110	3.0Kg	1 140	320	500	75Kg
OSMO/F M20 – 25	25L	137	3.7Kg	1 140	320	500	65Kg
OSMO/F M20 - 30	30L	165	4.5Kg	1 140	320	500	60Kg

Conditions de Service

- **Température de service :** Min. 1 °C / Max. 35°C
- **Pression de service :** Min. 2,0 bar / Max. 6,0 bar
- *Remarque :* Prévoir la pose d'une vanne casse-vide en amont en cas de risque de dépression.

Alimentation Électrique

- **Tension vanne :** 1 2 V – 500 mA (Norme CE)
- **Transformateur inclus :** 230 V 50 Hz / 1 2 V
- Électronique protégée et faible consommation énergétique

Fournitures & Accessoires en Option

- Trousse d'analyse TH-TEST
- Vanne By-pass ou adaptateurs ¾'' ou 1''
- Flexibles de raccordement Inox

COORDONNÉES & ASSISTANCE TECHNIQUE

Osmoze SARL — 10 rue Sir Frédéric Soddy, 94000 Créteil

Tél : 01.41.93.60.14 / 06.47.61.06.41

tlebrun@osmoze-eau.fr