OSMOSEUR

Professionnel / Collectif

COLLECTIF

Série RO165 et RO500





UNE EAU PLUS PURE, COMMENCE ICI

CERTIFIÉE CONFORME · NORME CE

Osmoze SARL
10 rue Sir Frédéric Soddy - 94000 Créteil - 06.47.61.06.41 - 01.41.93.60.14
tlebrun@osmoze-eau.fr

OSMOSEUR PROFESSIONNELS A HAUT RENDEMENT

- Format ultra compact pour optimiser l'espace dans tous les environnements
- Pilotage par microprocesseur
- Entièrement automatique : démarrage et arrêt par mesure de pression
- Pompe et moteur à refroidissement par eau pour un fonctionnement possible en continu, gage de fiabilité
- Cartouche de préfiltration en façade pour une maintenance facilitée
- La préfiltration mixte 5µ + charbon actif protège l'osmoseur des impuretés et du chlore
- La cartouche brevetée se change en quelques minutes sans outils
- Gestion électronique intelligente de la durée de vie de la cartouche en temps et en volume
- Surveillance en continu des paramètres de fonctionnement avec alarme et voyants avertisseurs
- Bypass d'urgence intégré
- Détection de fuite interne intégrée

Conditions requises pour l'eau d'alimentation

Caractéristiques techniques		C-RO165	C-RO165R	C-RO500
Débit de production d'eau osmosée à 15°C		120 L/h	120 L/h	440 L/h
Dimensions :	Hauteur	400 mm	400 mm	440 mm
	Largeur	130 mm	170 mm	220 mm
	Profondeur	480 mm	480 mm	680 mm
Poids		16 kg	18 kg	35 kg
Alimentation électrique		230 V / 50 Hz / 10 A		
Consommation électrique		250 W	250 W	500 W
Pression d'alimentation		1 à 5 Bar		



Pression d'alimentation	1 - 5 Bar
Débit	1 500 l/h
Température	2 à 25 °C
Conductivité maximum	1 500 µS/cm
Dureté de l'eau	Maximum 20 °TH *au-delà, prévoir un adoucisseur d'eau*
Chlore	< 0,2 ppm
Fer	< 0,1 ppm
Manganèse : Mn	< 0,1 ppm

Distribué par : Sarl Osmoze, 10 Rue Sir Fréderic Soddy 94000 Créteil